



Symbol:	TB-5.0-K45-3/BL
----------------	-----------------

Produktová skupina:	Spojky
----------------------------	--------

Parametre produktu

Typ konektora:	svorkovnica pre DPS
-----------------------	---------------------

Konektor:	svorka
------------------	--------

Menovitý prúd:	16A
-----------------------	-----

Menovité napätie:	0,25kV
--------------------------	--------

Priestorová orientácia:	uhlové, 45°
--------------------------------	-------------

Mechanická montáž:	na PCB
---------------------------	--------

Elektrická montáž:	skrutková svorka, THT
---------------------------	-----------------------

Materiál kontaktu:	mosadz
---------------------------	--------

Povrch kontaktu:	pocínovaný
-------------------------	------------

Farba:	modrý
---------------	-------

Trieda horľavosti:	UL94V-0
Materiál telesa:	polyamid
Rozmer vodiča:	22AWG...12AWG
Hĺbka:	12,5mm
Dĺžka:	15mm
Usporiadanie kolíkov konektora:	1x3
Prierez vodiča:	2,5mm ²
Rozstup kontaktov:	5mm
počet pólov:	3
Výška:	12mm
Dĺžka odizolovaného vodiča:	5mm
Vlastnosti svorkovnic:	možnosť spájania do skupín
Teplota spájkovania:	250°C / 5 s
Pracovná teplota:	-40...105°C

Ďalšie informácie

Hmotnosť brutto:	0,004 kg
-------------------------	----------