



Symbol: TB-5.0-P-2P/BL

Produktová skupina: Spojky

Parametre produktu

Typ konektora: svorkovnica pre DPS

Konektor: svorka

Menovitý prúd: 16A

Menovité napätie: 0,25kV

Priestorová orientácia: uhlové, 90°

Verzia konektora: s ochranou vodiča

Mechanická montáž: na PCB

Elektrická montáž: skrutková svorka, THT

Materiál kontaktu: mosadz

Povrch kontaktu: pocínovaný

| | |
|--|----------------------------|
| Farba: | modrý |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Materiál telesa: | PBT |
| Hĺbka: | 7,6mm |
| Dĺžka: | 10mm |
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x2 |
| Prierez vodiča: | 1,5mm ² |
| Rozstup kontaktov: | 5mm |
| počet pólov: | 2 |
| Výška: | 10mm |
| Dĺžka odizolovaného vodiča: | 5mm |
| Vlastnosti svorkovnic: | možnosť spájania do skupín |
| Zhodné s normou: | CE |
| Teplota spájkovania: | 250°C / 5 s |
| Pracovná teplota: | -30...120°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,002 kg |
|-------------------------|----------|