



Symbol: TBG-5-KB-10P/GN

Produktová skupina: Spojky

Parametre produktu

Typ konektora: svorkovnica, odpojiteľná

Konektor: zásuvka

Druh konektora: vidlica

Menovitý prúd: 15A

Menovité napätie: 0,3kV

Počet pinov: 10

Priestorová orientácia: uhlové, 90°

Verzia konektora: bez bočných stien

Mechanická montáž: na PCB

Elektrická montáž: THT

Produktová karta TBG-5-KB-10P/GN

| | |
|--|----------------------------|
| Materiál kontaktu: | mosadz |
| Povrch kontaktu: | pocínovaný |
| Farba: | zelený |
| Trieda horľavosti: | UL94V-0 |
| Materiál telesa: | polyamid |
| Hĺbka: | 12,3mm |
| Dĺžka: | 50,8mm |
| Usporiadanie kolíkov konektora: | 1x10 |
| Rozstup kontaktov: | 5,08mm |
| počet pólov: | 10 |
| System zabezpečenia: | zatlačenie |
| Výška: | 8mm |
| Vlastnosti svorkovnic: | možnosť spájania do skupín |
| Teplota spájkovania: | 250°C / 5 s |
| Pracovná teplota: | -40...105°C |

Ďalšie informácie

| | |
|-------------------------|----------|
| Hmotnosť brutto: | 0,004 kg |
|-------------------------|----------|