



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | KS-31/225                       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Schlüsselschalter und Schlösser |

## Produktparameter

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Schlüsselschalter                                                                   |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 2                                                                                   |
| <b>Schaltweise:</b>                | OFF-ON                                                                              |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST                                                                                |
| <b>Schaltereigenschaften:</b>      | Schlüssel 225, Schlüssel in jeder Position entnehmbar, Schlüssel mit demselben Code |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                                                                                   |
| <b>Montageabmessungen:</b>         | Ø12mm                                                                               |
| <b>Schlüsselform:</b>              | flach                                                                               |
| <b>Schlüssel-Art:</b>              | asymmetrisch                                                                        |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| <b>Gehäuse-Material:</b>               | Zinkstopp    |
| <b>Kontaktbelastbarkeit<br/>AC @R:</b> | 1A / 125V AC |
| <b>Mechanischer<br/>Drehwinkel:</b>    | 90°          |
| <b>Anzahl Ausgänge:</b>                | 2            |
| <b>Gesamtlänge:</b>                    | 30,5mm       |
| <b>Abdeckung Ausgänge:</b>             | versilbert   |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>            | versilbert   |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,019 kg |
|-----------------------|----------|