



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | NCDW-04                     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Raster-Signalsteckverbinder |

## Produktparameter

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Leitung-Platte |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Buchse         |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich       |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 4              |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | gerade         |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | THT            |
| <b>Kontaktraster:</b>                 | 2,54mm         |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x4            |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinnt       |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0        |
| <b>Maximalstrom:</b>                  | 2,5A           |
| <b>Sperrsystem:</b>                   | Klemme         |
| <b>Max. Betriebsspannung:</b>         | 0,25kV         |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>        | 20mΩ           |
| <b>Gehäusematerial:</b>               | Polyamid       |
| <b>Größe A:</b>                       | 7,62mm         |

**Größe B:** 12,71mm

**Betriebstemperatur:** -25...85°C

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,001 kg