



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>        | SR2511315K9S |
| <b>Produktgruppe:</b> | Drehschalter |

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Dreh-              |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 3                  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 3                  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 0,3A / 125V AC     |
| <b>Anzahl Sektionen:</b>           | 1                  |
| <b>Schaltwinkel:</b>               | 30°                |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung      |
| <b>Kontaktmaterial:</b>            | Messing            |
| <b>Schaltweise:</b>                | BBM (non-shorting) |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>    | 30mΩ         |
| <b>Min. Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ        |
| <b>Mechanische Haltbarkeit:</b>   | 10000 Zyklen |
| <b>Achsoberfläche:</b>            | gerändelt    |
| <b>Achsendurchmesser:</b>         | 6mm          |
| <b>Achslänge:</b>                 | 15mm         |
| <b>Montagegewinde:</b>            | M9x0,75      |
| <b>Schaltmoment:</b>              | 9,8Ncm       |
| <b>Betriebstemperatur:</b>        | -20...70°C   |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,012 kg |
|-----------------------|----------|