



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TACTS-67N-F        |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter TACT |

## Produktparameter

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter TACT |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPST-NO            |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                  |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                  |
| <b>Kontaktbelastbarkeit DC @R:</b> | 50mA / 12V DC      |
| <b>Montage:</b>                    | THT                |
| <b>Beleuchtung:</b>                | Fehlen             |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 1,5N               |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 6x6mm              |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Knopfhöhe:</b>                 | 7mm                  |
| <b>Schaltweise:</b>               | OFF-(ON)             |
| <b>Ausgangsraster:</b>            | 4,5x6,5mm            |
| <b>Betriebstemperatur:</b>        | -25...70°C           |
| <b>Tastenform:</b>                | quadratisch          |
| <b>Tastensfarbe:</b>              | schwarz              |
| <b>Tastenmaße:</b>                | 2,4x2,4mm            |
| <b>Ausgänge:</b>                  | gerade, Printmontage |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>    | 50mΩ                 |
| <b>Min. Isolationswiderstand:</b> | 0,1GΩ                |
| <b>Löttemperatur:</b>             | 250°C                |

## Zusätzliche Informationen

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0 kg |
|-----------------------|------|