



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Symbol:</b>        | TBG-5-PW-3P/GN    |
| <b>Produktgruppe:</b> | Klemmverbindungen |

## Produktparameter

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Steckverbinder-Typ:</b>            | Klemmleiste abschaltbar |
| <b>Steckverbinder:</b>                | Buchse                  |
| <b>Steckverbinder-Art:</b>            | männlich                |
| <b>Nennstrom:</b>                     | 15A                     |
| <b>Nennspannung:</b>                  | 0,3kV                   |
| <b>Anzahl Pole:</b>                   | 3                       |
| <b>Räumliche Orientierung:</b>        | gerade                  |
| <b>Mechanische Montage:</b>           | auf PCB                 |
| <b>Elektrische Montage:</b>           | THT                     |
| <b>Kontaktmaterial:</b>               | Messing                 |
| <b>Kontaktbeschichtung:</b>           | verzinkt                |
| <b>Farbe:</b>                         | grün                    |
| <b>Entflammbarkeitsklasse:</b>        | UL94V-0                 |
| <b>Gehäuse-Material:</b>              | Polyamid                |
| <b>Tiefe:</b>                         | 8mm                     |
| <b>Steckverbinder-Ausgangssystem:</b> | 1x3                     |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Kontaktraster:</b>      | 5,08mm      |
| <b>Anzahl Wege:</b>        | 3           |
| <b>Sperrsystem:</b>        | für Klemme  |
| <b>Höhe:</b>               | 11,9mm      |
| <b>Löttemperatur:</b>      | 250°C / 5 s |
| <b>Betriebstemperatur:</b> | -40...105°C |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,001 kg |
|-----------------------|----------|