



| | |
|-----------------------|-------------------|
| Symbol: | TBW-5-12P/GN |
| Produktgruppe: | Klemmverbindungen |

Produktparameter

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Steckverbinder-Typ: | Klemmleiste abschaltbar |
| Steckverbinder: | Stecker |
| Steckverbinder-Art: | weiblich |
| Nennstrom: | 15A |
| Nennspannung: | 0,3kV |
| Räumliche Orientierung: | gerade |
| Mechanische Montage: | für Leitungen |
| Elektrische Montage: | Schraubklemme |
| Kontaktmaterial: | Messing |
| Kontaktbeschichtung: | verzinkt |
| Farbe: | grün |
| Entflammbarkeitsklasse: | UL94V-0 |
| Gehäuse-Material: | Polyamid |
| Tiefe: | 17,7mm |
| Länge: | 60,96mm |
| Steckverbinder-Ausgangssystem: | 1x12 |

| | |
|--|--------------------|
| Leitungsquerschnitt: | 2,5mm ² |
| Kontaktraster: | 5,08mm |
| Anzahl Wege: | 12 |
| Sperrsystem: | Klemme |
| Anzahl Anschlüsse: | 12 |
| Höhe: | 15,2mm |
| Länge der abisolierten Leitung: | 8mm |
| Betriebstemperatur: | -40...105°C |

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------|----------|
| Bruttogewicht: | 0,018 kg |
|-----------------------|----------|