



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Symbol:</b>        | TSX203       |
| <b>Produktgruppe:</b> | Kippschalter |

## Produktparameter

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Hebelschalter |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 3             |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 3             |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | DP3T          |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-OFF-ON     |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 3A / 250V AC  |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Lötverbindung |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -55...85°C    |
| <b>Hebel-Art:</b>                  | rund          |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Montageabmessungen:</b>      | Ø6mm            |
| <b>Hebelhöhe:</b>               | 11mm            |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>  | 20mΩ            |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>      | 12,5x11,5x9,5mm |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b> | 20000 Zyklen    |
| <b>Hebelmaterial:</b>           | Metall          |
| <b>Passendes Zubehör:</b>       | TSX-CAP-RED     |

## Zusätzliche Informationen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>Bruttogewicht:</b> | 0,005 kg |
|-----------------------|----------|