

## Produktkarte WLK-6

---



image not found or type unknown

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>        | WLK-6                     |
| <b>Produktgruppe:</b> | Mikroschalter SNAP ACTION |

### Produktparameter

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Schalter-Typ:</b>               | Mikroschalter SNAP ACTION     |
| <b>Kontaktbelastbarkeit AC @R:</b> | 10A / 250V AC                 |
| <b>Schalteigenschaften:</b>        | mit Rolle simulierendem Hebel |
| <b>Kontaktkonfiguration:</b>       | SPDT                          |
| <b>Max. Kontaktwiderstand:</b>     | 30mΩ                          |
| <b>Schaltweise:</b>                | ON-(ON)                       |
| <b>Anzahl Positionen:</b>          | 2                             |
| <b>Anzahl stabiler Positionen:</b> | 1                             |
| <b>Dichtheitsklasse:</b>           | IP40                          |
| <b>Ausgänge:</b>                   | Verbinder                     |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>         | 28x10,3x16mm                  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>         | -25...80°C                    |
| <b>Schaltkraft:</b>                | 1,6N                          |
| <b>Hebellänge:</b>                 | 23mm                          |
| <b>Elektrische Lebensdauer:</b>    | 100000 Zyklen                 |

**Min.  
Isolationswiderstand:** 0,1GΩ

## Zusätzliche Informationen

**Bruttogewicht:** 0,007 kg