

## Tarjeta de producto NS39-G3

---



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | NS39-G3                      |
| <b>Grupo de producto:</b> | Conectores de señal y ráster |

### Especificaciones de producto

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Tipo de conector:</b>                   | conducto-placa |
| <b>Conector:</b>                           | enchufe        |
| <b>Clase de conector:</b>                  | hembra         |
| <b>Serie de fabricante:</b>                | NS39           |
| <b>Número de pines:</b>                    | 3              |
| <b>Corriente de trabajo:</b>               | 7A             |
| <b>Tensión de trabajo:</b>                 | 0,25kV         |
| <b>Montaje mecánico:</b>                   | para conducto  |
| <b>Ráster de contactores:</b>              | 3,96mm         |
| <b>Circuito de terminales de conector:</b> | 1x3            |
| <b>Versión de conexión:</b>                | sin contactos  |
| <b>Sistema de enclavamiento:</b>           | pestillo       |
| <b>Clase de inflamabilidad:</b>            | UL94V-0        |
| <b>Material de carcasa:</b>                | poliámido      |

## Tarjeta de producto NS39-G3

---

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Medida A:</b>               | 7,92mm     |
| <b>Medida B:</b>               | 11,88mm    |
| <b>Temperatura de trabajo:</b> | -25...85°C |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|