

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | TACT-69N-F |
| **Grupo de producto:** | Microconmutadores TACT |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | microconmutador TACT |
| **Configuración de contactos:** | SPST-NO |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 2 |
| **Número de posiciones estables:** | 1 |
| **Capacidad de carga de contactos DC @R:** | 50mA / 12V CC |
| **Montaje:** | THT |
| **Iluminación:** | no hay |

| | |
|---|---|
| **Fuerza de conmutación:** | 1,6N |
| **Dimensiones de cuerpo:** | 6x6mm |
| **Altura de botón:** | 9,5mm |
| **Modo de actuación:** | OFF-(ON) |
| **Ráster de terminales:** | 4,5x6,5mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...70°C |
| **Forma de pulsador:** | redondo |
| **Color de conmutador:** | negro |
| **Salida:** | para C.I., rectos |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 50mΩ |
| **Resistancia de aislamiento mín.:** | 0,1GΩ |
| **Temperatura de soldadura:** | 250°C |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0 kg |