



|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | TACTM-24N              |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores TACT |

## Especificaciones de producto

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador TACT |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPST-NO              |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                    |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                    |
| <b>Capacidad de carga de contactos DC @R:</b> | 50mA / 12V CC        |
| <b>Montaje:</b>                               | SMT                  |
| <b>Iluminación:</b>                           | no hay               |
| <b>Fuerza de conmutación:</b>                 | 1,6N                 |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>                 | 12x12mm              |
| <b>Altura de botón:</b>                       | 4,3mm                |
| <b>Ráster de terminales:</b>                  | 5x12,4mm             |
| <b>Temperatura de trabajo:</b>                | -20...70°C           |
| <b>Forma de pulsador:</b>                     | redondo              |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Color de conmutador:</b>             | negro       |
| <b>Salida:</b>                          | para soldar |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>   | 100mΩ       |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ       |
| <b>Temperatura de soldadura:</b>        | 260°C / 5 s |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,001 kg |
|--------------------|----------|