



| | |
|--|----------------------|
| Símbolo: | TB-5-PD-4P/GY |
| product.pip.manufacturerSymbol: | AC142R-04P-5.08-GRAY |
| Grupo de producto: | Conectores a presión |

Especificaciones de producto

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tipo de conector: | listón para impresión |
| Conector: | conector |
| Corriente de trabajo: | 10A |
| Tensión de trabajo: | 0,25kV |
| Orientación espacial: | angulares 90° |
| Versión de conexión: | con palanca |
| Montaje mecánico: | para PCB |
| Montaje eléctrico: | borna de muelle, THT |
| Material de contactor: | latón |
| Cobertura de contactor: | estaneado |
| Color: | gris |
| Clase de inflamabilidad: | UL94V-0 |
| Material de carcasa: | poliamida |
| Profundidad: | 13,88mm |

Tarjeta de producto TB-5-PD-4P/GY

| | |
|--|--------------------|
| Longitud: | 22,86mm |
| Circuito de terminales de conector: | 1x4 |
| Corte de cable: | 0,5mm ² |
| Ráster de contactores: | 5,08mm |
| Cantidad de raíles: | 4 |
| Altura: | 10,6mm |
| Longitud de conducto aislado: | 10mm |
| Temperatura de soldadura: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de trabajo: | -40...105°C |

Información adicional

| | |
|--------------------|----------|
| Peso bruto: | 0,004 kg |
|--------------------|----------|