



<b>Símbolo:</b>	TBG-5-KB-7P/GN
<b>Grupo de producto:</b>	Conectores a presión

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de conector:</b>	bloque de bornas desmontable
<b>Conector:</b>	tomacorriente
<b>Clase de conector:</b>	macho
<b>Corriente de trabajo:</b>	15A
<b>Tensión de trabajo:</b>	0,3kV
<b>Número de pines:</b>	7
<b>Orientación espacial:</b>	angulares 90°
<b>Versión de conexión:</b>	sin placas laterales
<b>Montaje mecánico:</b>	para PCB
<b>Montaje eléctrico:</b>	THT

## Tarjeta de producto TBG-5-KB-7P/GN

<b>Material de contactor:</b>	latón
<b>Cobertura de contactor:</b>	estaneado
<b>Color:</b>	verde
<b>Clase de inflamabilidad:</b>	UL94V-0
<b>Material de carcasa:</b>	poliamida
<b>Profundidad:</b>	12,3mm
<b>Longitud:</b>	35,56mm
<b>Circuito de terminales de conector:</b>	1x7
<b>Ráster de contactores:</b>	5,08mm
<b>Cantidad de raíles:</b>	7
<b>Sistema de enclavamiento:</b>	instertados
<b>Altura:</b>	8mm
<b>Propiedades de contactos:</b>	posibilidad de conectar en conjuntos
<b>Temperatura de soldadura:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-40...105°C

## Información adicional

## Tarjeta de producto TBG-5-KB-7P/GN

---

**Peso bruto:**

0,003 kg