



<b>Símbolo:</b>	TSP203AA3
<b>Símbolo del fabricante:</b>	KN3(C)203AA3
<b>Grupo de producto:</b>	Conmutadores de palanca

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de interruptor:</b>	de palanca
<b>Cantidad de todas las posiciones:</b>	3
<b>Número de posiciones estables:</b>	3
<b>Configuración de contactos:</b>	DP3T
<b>Modo de actuación:</b>	ON-OFF-ON
<b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b>	10A / 250V AC

## Tarjeta de producto TSP203AA3

---

<b>Salida:</b>	tornillos M3
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...85°C
<b>Clase de palanca:</b>	redonda
<b>Medidas de orificio de montaje:</b>	Ø12,2mm
<b>Altura de palanca:</b>	17,5mm
<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	50mΩ
<b>Dimensiones de cuerpo:</b>	32,2x19,8x19mm
<b>Vida eléctrica:</b>	10000 ciclos
<b>Artículos relacionados:</b>	TSPC02

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,033 kg
--------------------	----------