

| | |
|---|---|
| **Símbolo:** | WLK-2MINI |
| **Grupo de producto:** | Microconmutadores SNAP ACTION |

# Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| **Tipo de interruptor:** | microconmutador SNAP ACTION |
| **Capacidad de carga de contactos AC @R:** | 5A / 250V AC |
| **Propiedades de conmutadores:** | con palanca |
| **Configuración de contactos:** | SPDT |
| **Resistencia máx. de contactor:** | 30mΩ |
| **Modo de actuación:** | ON-(ON) |
| **Cantidad de todas las posiciones:** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Número de posiciones estables:** | 1 |
| **Clase de impermeabilidad:** | IP40 |
| **Salida:** | para soldar |
| **Dimensiones de cuerpo:** | 19,8x6,4x10,6mm |
| **Temperatura de trabajo:** | -25...65°C |
| **Fuerza de conmutación:** | 1,5N |
| **Longitud de palanca:** | 17mm |
| **Vida eléctrica:** | 30000 ciclos |
| **Resistancia de aislamiento mín.:** | 0,1GΩ |
| **Ráster de terminales:** | 7,3mm |

# Información adicional

| | |
|---|---|
| **Peso bruto:** | 0,002 kg |