

## Tarjeta de producto WLK-3

---



|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Símbolo:</b>           | WLK-3                         |
| <b>Grupo de producto:</b> | Microconmutadores SNAP ACTION |

### Especificaciones de producto

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Tipo de interruptor:</b>                   | microconmutador SNAP ACTION |
| <b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b> | 10A / 250V AC               |
| <b>Propiedades de conmutadores:</b>           | con palanca (con roldana)   |
| <b>Configuración de contactos:</b>            | SPDT                        |
| <b>Resistencia máx. de contactor:</b>         | 30mΩ                        |
| <b>Modo de actuación:</b>                     | ON-(ON)                     |
| <b>Cantidad de todas las posiciones:</b>      | 2                           |
| <b>Número de posiciones estables:</b>         | 1                           |
| <b>Clase de impermeabilidad:</b>              | IP40                        |
| <b>Salida:</b>                                | conectores                  |
| <b>Dimensiones de cuerpo:</b>                 | 28x10,3x16mm                |

## Tarjeta de producto WLK-3

---

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Temperatura de trabajo:</b>          | -25...80°C    |
| <b>Fuerza de conmutación:</b>           | 1,6N          |
| <b>Longitud de palanca:</b>             | 12mm          |
| <b>Vida eléctrica:</b>                  | 100000 ciclos |
| <b>Resistencia de aislamiento mín.:</b> | 0,1GΩ         |

## Información adicional

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Peso bruto:</b> | 0,008 kg |
|--------------------|----------|