



<b>Símbolo:</b>	WLK-7
<b>Grupo de producto:</b>	Microconmutadores SNAP ACTION

## Especificaciones de producto

<b>Tipo de interruptor:</b>	microconmutador SNAP ACTION
<b>Capacidad de carga de contactos AC @R:</b>	10A / 250V AC
<b>Propiedades de conmutadores:</b>	con palanca
<b>Configuración de contactos:</b>	SPDT
<b>Resistencia máx. de contactor:</b>	30mΩ
<b>Modo de actuación:</b>	ON-(ON)
<b>Cantidad de todas las posiciones:</b>	2

## Tarjeta de producto WLK-7

---

<b>Número de posiciones estables:</b>	1
<b>Clase de impermeabilidad:</b>	IP40
<b>Salida:</b>	conectores
<b>Dimensiones de cuerpo:</b>	28x10,3x16mm
<b>Temperatura de trabajo:</b>	-25...80°C
<b>Fuerza de conmutación:</b>	1,6N
<b>Longitud de palanca:</b>	53mm
<b>Vida eléctrica:</b>	100000 ciclos
<b>Resistencia de aislamiento mín.:</b>	0,1GΩ

## Información adicional

<b>Peso bruto:</b>	0,008 kg
--------------------	----------