

| | |
|---|---|
| **Cikkszám:** | SR17A1620F69N |
| **Termék csoport:** | Forgó kapcsolók |

# Termék paraméterek

| | |
|---|---|
| **Kapcsoló típusa:** | forgó |
| **Összes pozíciók száma:** | 6 |
| **Stabil pozíciók száma:** | 6 |
| **Érintkezők DC terhelhetősége @R:** | 0,3A / 16V DC |
| **Szekciók száma:** | 1 |
| **Átkapcsolási szög:** | 30° |
| **Kivezetések:** | egyenes, NYÁK-ra |
| **Érintkező anyaga:** | sárgaréz |

| | |
|---|---|
| **Kapcsolási mód:** | BBM (non-shorting) |
| **Érintkező ellenállás max.:** | 50mΩ |
| **Korpusz anyaga:** | acél |
| **Szigetelés ellenállása min.:** | 0,1GΩ |
| **Mechanikai tartósság:** | 10000 ciklus |
| **Tengely felülete:** | sima |
| **Tengely átmérő:** | 6mm |
| **Tengely hossz:** | 12mm |
| **Szerelési menet:** | M9x0,75 |
| **Átkapcsolási erő nyomatéka:** | 2,9Ncm |
| **Üzemi hőmérséklet:** | -20...70°C |

# További információ

| | |
|---|---|
| **Bruttó tömeg:** | 0,007 kg |