



| | |
|------------------------|-----------------|
| Cikkszám: | SR2511615K9S |
| Termék csoport: | Forgó kapcsolók |

Termék paraméterek

| | |
|---|----------------|
| Kapcsoló típusa: | forgó |
| Összes pozíciók száma: | 6 |
| Stabil pozíciók száma: | 6 |
| Érintkezők AC terhelhetősége @R: | 0,3A / 125V AC |
| Szekciók száma: | 1 |
| Átkapcsolási szög: | 30° |
| Kivezetések: | forrasztáshoz |
| Érintkező anyaga: | sárgaréz |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Kapcsolási mód: | BBM (non-shorting) |
| Érintkező ellenállás max.: | 30mΩ |
| Szigetelés ellenállása min.: | 0,1GΩ |
| Mechanikai tartósság: | 10000 ciklus |
| Tengely felülete: | fogazott |
| Tengely átmérő: | 6mm |
| Tengely hossz: | 15mm |
| Szerelési menet: | M9x0,75 |
| Átkapcsolási erő nyomatéka: | 9,8Ncm |
| Üzemi hőmérséklet: | -20...70°C |

További információ

| | |
|----------------------|----------|
| Bruttó tömeg: | 0,011 kg |
|----------------------|----------|