



| | |
|------------------------|---------------------|
| Cikkszám: | TB-5.08-P-2P/BL |
| Termék csoport: | Kapcsos csatlakozók |

Termék paraméterek

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozó típusa: | PCB sorkapocs |
| Csatlakozó: | kapocs |
| Névleges áram: | 16A |
| Névleges feszültség: | 0,25kV |
| Térbeli orientáció: | 90 fokos |
| Csatlakozó verzió: | vezetékvédővel |
| Mechanikai szerelés: | PCB-ra |
| Elektromos szerelés: | csavaros szorító, THT |
| Érintkező anyaga: | sárgaréz |
| Érintkező bevonata: | cinezett |
| Szín: | kék |
| Éghetőségi fokozat: | UL94V-0 |
| Korpusz anyaga: | PBT |
| Mélység: | 7,6mm |
| Hossz: | 10,16mm |
| Csatlakozó kivezetésrendszer: | 1x2 |

| | |
|----------------------------------|--|
| Vezeték metszete: | 1,5mm ² |
| Érintkező raszter: | 5,08mm |
| Pólusok száma: | 2 |
| Magasság: | 10mm |
| Szigetelt vezeték hossz: | 5mm |
| Csatlakozó tulajdonságok: | lehetőség van csoportos összekapcsolásra |
| Szabvány megfelelés: | CE |
| Forrasztási hőmérséklet: | 250°C / 5 s |
| Üzemi hőmérséklet: | -30...120°C |

További információ

| | |
|----------------------|----------|
| Bruttó tömeg: | 0,002 kg |
|----------------------|----------|