



| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Symbol: | NS25-W3P |
| Grupa produktów: | Złącza sygnałowe rastrowe |

Parametry produktu

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Typ złącza: | przewód-płytką |
| Złącze: | gniazdo |
| Rodzaj złącza: | męskie |
| Ilość pinów: | 3 |
| Seria producenta: | NS25 |
| Prąd znamionowy: | 3A |
| Napięcie znamionowe: | 0,25kV |
| Orientacja przestrzenna: | proste |
| Montaż elektryczny: | THT |
| Raster styków: | 2,54mm |
| Układ wyprowadzeń złącza: | 1x3 |
| Pokrycie styku: | cynowany |
| Klasa palności: | UL94V-0 |
| Rezystancja styku maks.: | 10mΩ |
| Materiał obudowy: | poliamid |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Wymiar A: | 7,62mm |
| Wymiar B: | 5,08mm |
| Wymiary wyprowadzeń: | 0,64x0,64x3,3mm |
| Temperatura pracy: | -25...85°C |

Informacje dodatkowe

| | |
|---------------------|------|
| Masa brutto: | 0 kg |
|---------------------|------|