



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NS39-G4                   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Typ złącza:</b>          | przewód-płytkka |
| <b>Złącze:</b>              | wtyk            |
| <b>Rodzaj złącza:</b>       | żeńskie         |
| <b>Seria producenta:</b>    | NS39            |
| <b>Ilość pinów:</b>         | 4               |
| <b>Prąd znamionowy:</b>     | 7A              |
| <b>Napięcie znamionowe:</b> | 0,25kV          |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>  | na przewód      |
| <b>Raster styków:</b>       | 3,96mm          |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x4        |
| <b>Wersja złącza:</b>            | bez styków |
| <b>System blokowania:</b>        | zatrzask   |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0    |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid   |
| <b>Wymiar A:</b>                 | 11,88mm    |
| <b>Wymiar B:</b>                 | 15,84mm    |
| <b>Temperatura pracy:</b>        | -25...85°C |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|