



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | NXW-10SMDK                |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza sygnałowe rastrowe |

## Parametry produktu

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | przewód-płytką |
| <b>Złącze:</b>                   | gniazdo        |
| <b>Rodzaj złącza:</b>            | męskie         |
| <b>Ilość pinów:</b>              | 10             |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b>  | pozioma        |
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | SMT            |
| <b>Raster styków:</b>            | 2mm            |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x10           |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany       |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0        |
| <b>Prąd maksymalny:</b>          | 1A             |
| <b>Napięcie pracy maks.:</b>     | 100V           |
| <b>Rezystancja styku maks.:</b>  | 20mΩ           |
| <b>Materiał obudowy:</b>         | poliamid       |
| <b>Szerokość:</b>                | 24mm           |

**Temperatura pracy:** -25...85°C

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,001 kg