



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TACTM-24N-F            |
| <b>Grupa produktów:</b> | Mikroprzełączniki TACT |

## Parametry produktu

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Typ przełącznika:</b>          | mikroprzełącznik TACT |
| <b>Konfiguracja styków:</b>       | SPST-NO               |
| <b>Ilość wszystkich pozycji:</b>  | 2                     |
| <b>Ilość pozycji stabilnych:</b>  | 1                     |
| <b>Obciążalność styków DC @R:</b> | 50mA / 12V DC         |
| <b>Montaż:</b>                    | SMT                   |
| <b>Podświetlenie:</b>             | brak                  |
| <b>Siła przełączania:</b>         | 1,6N                  |
| <b>Wymiary korpusu:</b>           | 12x12mm               |
| <b>Wysokość przycisku:</b>        | 4,3mm                 |
| <b>Sposób przełączania:</b>       | OFF-(ON)              |
| <b>Raster wyprowadzeń:</b>        | 5x12,5mm              |
| <b>Temperatura pracy:</b>         | -25...70°C            |
| <b>Kształt klawisza:</b>          | okrągły               |
| <b>Wyprowadzenia:</b>             | do druku              |

## Informacje dodatkowe

**Masa brutto:** 0,001 kg