



|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Symbol:</b>          | TB-3.5-P-2P-BL   |
| <b>Grupa produktów:</b> | Złącza zaciskowe |

## Parametry produktu

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| <b>Typ złącza:</b>               | listwa zaciskowa do druku |
| <b>Złącze:</b>                   | zacisk                    |
| <b>Prąd znamionowy:</b>          | 12A                       |
| <b>Napięcie znamionowe:</b>      | 0,3kV                     |
| <b>Orientacja przestrzenna:</b>  | kątowe 90°                |
| <b>Montaż mechaniczny:</b>       | na PCB                    |
| <b>Montaż elektryczny:</b>       | THT, zacisk śrubowy       |
| <b>Materiał styku:</b>           | mosiądz                   |
| <b>Pokrycie styku:</b>           | cynowany                  |
| <b>Kolor:</b>                    | niebieski                 |
| <b>Klasa palności:</b>           | UL94V-0                   |
| <b>Materiał korpusu:</b>         | PBT                       |
| <b>Głębokość:</b>                | 7,4mm                     |
| <b>Długość:</b>                  | 7mm                       |
| <b>Układ wyprowadzeń złącza:</b> | 1x2                       |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Przekrój przewodu:</b>  | 1mm <sup>2</sup>             |
| <b>Raster styków:</b>      | 3,5mm                        |
| <b>Ilość torów:</b>        | 2                            |
| <b>Wysokość:</b>           | 9,1mm                        |
| <b>Właściwości złączy:</b> | możliwość łączenia w zespoły |
| <b>Temperatura pracy:</b>  | -40...105°C                  |

## Informacje dodatkowe

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Masa brutto:</b> | 0,001 kg |
|---------------------|----------|