



| | |
|-------------------------|------------------|
| Symbol: | TB-5.0-P-3P1/GY |
| Grupa produktów: | Złącza zaciskowe |

Parametry produktu

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Typ złącza: | listwa zaciskowa do druku |
| Złącze: | zacisk |
| Prąd znamionowy: | 16A |
| Napięcie znamionowe: | 0,25kV |
| Orientacja przestrzenna: | kątowe 90° |
| Wersja złącza: | z ochroną przewodu |
| Montaż mechaniczny: | na PCB |
| Montaż elektryczny: | THT, zacisk śrubowy |
| Materiał styku: | mosiądz |
| Pokrycie styku: | cynowany |
| Kolor: | szary |
| Klasa palności: | UL94V-0 |
| Materiał korpusu: | PBT |
| Głębokość: | 9mm |
| Długość: | 15mm |

| | |
|--|------------------------------|
| Układ wyprowadzeń złącza: | 1x3 |
| Przekrój przewodu: | 2,5mm ² |
| Raster styków: | 5mm |
| Ilość torów: | 3 |
| Wysokość: | 12,5mm |
| Długość odizolowywanego przewodu: | 5mm |
| Właściwości złączy: | możliwość łączenia w zespoły |
| Temperatura lutowania: | 250°C / 5 s |
| Temperatura pracy: | -30...120°C |

Informacje dodatkowe

| | |
|---------------------|----------|
| Masa brutto: | 0,003 kg |
|---------------------|----------|