



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | NS25-G8              |
| <b>Grupă produse:</b> | Conectori pas semnal |

## Parametri produs

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| <b>Tip conector:</b>         | cablu-placă |
| <b>Conector:</b>             | mufă        |
| <b>Subtip conector:</b>      | mamă        |
| <b>Numărul de pini:</b>      | 8           |
| <b>Seria producătorului:</b> | NS25        |
| <b>Curent nominal:</b>       | 3A          |
| <b>Tensiune nominală:</b>    | 0,25kV      |
| <b>Montare mecanică:</b>     | pe cablu    |
| <b>Pas pini:</b>             | 2,54mm      |
| <b>Tip dispunere pini:</b>   | 1x8         |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Clasă inflamabilitate:</b> | UL94V-0       |
| <b>Versiune conector:</b>     | fără contacte |
| <b>Material carcasă:</b>      | poliamidă     |
| <b>Dimensiune A:</b>          | 17,78mm       |
| <b>Dimensiune B:</b>          | 20,8mm        |
| <b>Temperatura de lucru:</b>  | -25...85°C    |

## Informații suplimentare

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Greutate brută:</b> | 0,001 kg |
|------------------------|----------|