

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TACT-617N-F           |
| <b>Grupă produse:</b> | Microcomutatoare TACT |

## Parametri produs

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | microîntrerupător TACT |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST-NO                |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2                      |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1                      |
| <b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b> | 50mA / 12V DC          |
| <b>Montare:</b>                           | SMT                    |
| <b>Iluminare:</b>                         | fără                   |
| <b>Forță de comutare:</b>                 | 1,6N                   |
| <b>Dimensiuni corp:</b>                   | 6x6mm                  |
| <b>Înălțime buton:</b>                    | 19mm                   |
| <b>Mod comutare:</b>                      | OFF-(ON)               |
| <b>Temperatura de lucru:</b>              | -25...70°C             |
| <b>Formă buton:</b>                       | rotund                 |
| <b>Culoare buton:</b>                     | neagră                 |
| <b>Terminale:</b>                         | pt. PCB                |
| <b>Rezistență contact max.:</b>           | 50mΩ                   |

**Rezistență izolație  
min.:** 0,1GΩ

**Temperatură lipire:** 235°C

## Informații suplimentare

**Greutate brută:** 0,005 kg