

| | |
|---|---|
| **Simbol:** | TACT-64N-F |
| **Grupă produse:** | Microcomutatoare TACT |

# Parametri produs

| | |
|---|---|
| **Tip comutator:** | microîntrerupător TACT |
| **Configuraţie pini:** | SPST-NO |
| **Numărul tuturor poziţiilor:** | 2 |
| **Nr. poziţii stabile:** | 1 |
| **Sarcină admisibilă contacte DC @R:** | 50mA / 12V DC |
| **Montare:** | THT |
| **Iluminare:** | fără |
| **Forţă de comutare:** | 1,6N |
| **Dimensiuni corp:** | 6x6mm |

| | |
|---|---|
| **Înălţime buton:** | 4,3mm |
| **Mod comutare:** | OFF-(ON) |
| **Raster terminale:** | 4,5x6,5mm |
| **Temperatura de lucru:** | -25...70°C |
| **Formă buton:** | rotund |
| **Culoare buton:** | neagră |
| **Terminale:** | drepte, pt. PCB |
| **Rezistenţă contact max.:** | 50mΩ |
| **Rezistenţă izolaţie min.:** | 0,1GΩ |
| **Temperatură lipire:** | 250°C |

## Informaţii suplimentare

| | |
|---|---|
| **Greutate brută:** | 0 kg |