



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Simbol:</b>        | TACTA-64K-F           |
| <b>Grupă produse:</b> | Microcomutatoare TACT |

## Parametri produs

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Tip comutator:</b>                     | microîntrerupător TACT |
| <b>Configurație pini:</b>                 | SPST-NO                |
| <b>Numărul tuturor pozițiilor:</b>        | 2                      |
| <b>Nr. poziții stabile:</b>               | 1                      |
| <b>Sarcină admisibilă contacte DC @R:</b> | 50mA / 12V DC          |
| <b>Montare:</b>                           | THT                    |
| <b>Iluminare:</b>                         | fără                   |
| <b>Forță de comutare:</b>                 | 1N                     |
| <b>Dimensiuni corp:</b>                   | 6x6mm                  |
| <b>Mod comutare:</b>                      | OFF-(ON)               |
| <b>Raster terminale:</b>                  | 2,5x4,5mm              |
| <b>Temperatura de lucru:</b>              | -25...70°C             |
| <b>Formă buton:</b>                       | rotund                 |
| <b>Culoare buton:</b>                     | neagră                 |
| <b>Terminale:</b>                         | în unghi, pt. PCB      |

**Dimensiune L:** 4,3mm

**Caracteristici  
întrerupătoare:** cu împământare

## Informații suplimentare

**Greutate brută:** 0,001 kg