



image not found or type unknown

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Simbol: | TB-5.0-P-3P1/BL |
| Grupă produse: | Cleme de conexiuni |

Parametri produs

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tip conector: | regletă de conexiuni pt. PCB |
| Conector: | Terminal |
| Curent nominal: | 16A |
| Tensiune nominală: | 0,25kV |
| Orientare spațială: | în unghi 90° |
| Versiune conector: | cu protecție cablu |
| Montare mecanică: | pentru PCB |
| Montare electrică: | terminal cu șurub, THT |
| Material pin: | alamă |
| Placare contact: | cositorit |
| Culoare: | albastră |
| Clasă inflamabilitate: | UL94V-0 |
| Material corp: | PBT |
| Adâncime: | 9mm |
| Lungime: | 15mm |
| Tip dispunere pini: | 1x3 |
| Secțiune cablu: | 2,5mm ² |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Pas pini: | 5mm |
| Număr piste: | 3 |
| Înălțime: | 12,5mm |
| Lungime cablu dezizolat: | 5mm |
| Caracteristici conectori: | posibilitate conectare în ansambluri |
| Temperatură lipire: | 250°C / 5 s |
| Temperatura de lucru: | -30...120°C |

Informații suplimentare

| | |
|------------------------|----------|
| Greutate brută: | 0,003 kg |
|------------------------|----------|