



<b>Simbol:</b>	TBG-5-KB-12P/GN
----------------	-----------------

<b>Grupă produse:</b>	Cleme de conexiuni
-----------------------	--------------------

## Parametri produs

<b>Tip conector:</b>	regletă de conexiuni deconectabilă
----------------------	------------------------------------

<b>Conector:</b>	soclu
------------------	-------

<b>Subtip conector:</b>	tată
-------------------------	------

<b>Curent nominal:</b>	15A
------------------------	-----

<b>Tensiune nominală:</b>	0,3kV
---------------------------	-------

<b>Numărul de pini:</b>	12
-------------------------	----

<b>Orientare spațială:</b>	în unghi 90°
----------------------------	--------------

<b>Versiune conector:</b>	fără pereți laterali
---------------------------	----------------------

<b>Montare mecanică:</b>	pentru PCB
--------------------------	------------

<b>Montare electrică:</b>	THT
---------------------------	-----

<b>Material pin:</b>	alamă
<b>Placare contact:</b>	cositorit
<b>Culoare:</b>	verde
<b>Clasă inflamabilitate:</b>	UL94V-0
<b>Material corp:</b>	poliamidă
<b>Adâncime:</b>	12,3mm
<b>Lungime:</b>	60,96mm
<b>Tip dispunere pini:</b>	1x12
<b>Pas pini:</b>	5,08mm
<b>Număr piste:</b>	12
<b>Sistem fixare:</b>	prin presare
<b>Înălțime:</b>	8mm
<b>Caracteristici conectori:</b>	posibilitate conectare în ansambluri
<b>Temperatură lipire:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de lucru:</b>	-40...105°C

## Informații suplimentare

<b>Greutate brută:</b>	0,004 kg
------------------------	----------