


## Fișă produs TBG-5-KB-6P/GN



<b>Simbol:</b>	TBG-5-KB-6P/GN
<b>Grupă produse:</b>	Cleme de conexiuni

### Parametri produs

<b>Tip conector:</b>	regletă de conexiuni deconectabilă
<b>Conector:</b>	soclu
<b>Subtip conector:</b>	tată
<b>Curent nominal:</b>	15A
<b>Tensiune nominală:</b>	0,3kV
<b>Numărul de pini:</b>	6
<b>Orientare spațială:</b>	în unghi 90°
<b>Versiune conector:</b>	fără pereți laterali
<b>Montare mecanică:</b>	pentru PCB
<b>Montare electrică:</b>	THT

<b>Material pin:</b>	alamă
<b>Placare contact:</b>	cositorit
<b>Culoare:</b>	verde
<b>Clasă inflamabilitate:</b>	UL94V-0
<b>Material corp:</b>	poliamidă
<b>Adâncime:</b>	12,3mm
<b>Lungime:</b>	30,48mm
<b>Tip dispunere pini:</b>	1x6
<b>Pas pini:</b>	5,08mm
<b>Număr piste:</b>	6
<b>Sistem fixare:</b>	prin presare
<b>Înălțime:</b>	8mm
<b>Caracteristici conectori:</b>	posibilitate conectare în ansambluri
<b>Temperatură lipire:</b>	250°C / 5 s
<b>Temperatura de lucru:</b>	-40...105°C

## Informații suplimentare

<b>Greutate brută:</b>	0,002 kg
------------------------	----------